

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ EZ9, 3P, 6A, ХАРАКТЕРИСТИКА "C"

EZ9F34306

### Главное

|                                   |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Діапазон                          | Easy9                                                                                                                                        |
| Область застосування продукту     | Розподіл                                                                                                                                     |
| Тип виробу або компоненту         | Автоматичний вимикач                                                                                                                         |
| Назва пристрою                    | Модульний автоматичний вимикач Easy9                                                                                                         |
| Полюси                            | 3P                                                                                                                                           |
| Кількість захищених полюсів       | 3                                                                                                                                            |
| [In] номінальний струм            | 6 A                                                                                                                                          |
| Тип мережі                        | Змінний струм                                                                                                                                |
| Технологія розчеплювача           | Тепломагнітний                                                                                                                               |
| Крива відключення                 | C                                                                                                                                            |
| Відключаюча здатність             | 4500 A Icp на 230 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1<br>4500 A Icp на 400 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1 |
| Відповідність вимогам по ізоляції | Так відповідно до МЕК 60898-1                                                                                                                |

### Дополнительно

|                                                 |                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Частота мережі                                  | 50 Гц                                                                        |
| [Ue] номінальна робоча напруга                  | 400 В змінний струм 50 Гц                                                    |
| Межа магнітного відключення                     | 5...10 x In                                                                  |
| [Ics] номінальна робоча здатність відключення   | 4,5 кА 100 % x Icp на 400 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1 |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції                | 500 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1                       |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга | 4 кВ відповідно до МЕК 60898-1                                               |
| Індикатор положення контакту                    | Так                                                                          |
| Тип керування                                   | Перемикач                                                                    |
| Місцева сигналізація                            | Відсутній                                                                    |
| Спосіб кріплення                                | Затисканням                                                                  |
| Монтажна опора                                  | DIN-рейка                                                                    |
| Кількість модулів Ш = 9 мм                      | 6                                                                            |
| Висота                                          | 81 мм                                                                        |
| Ширина                                          | 54 мм                                                                        |
| Глибина                                         | 66,5 мм                                                                      |

Копія Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Механічна зносостійкість  | 10000 циклів                                                                                                                      |
| Електрична зносостійкість | 4000 циклів                                                                                                                       |
| Клеми підключення         | Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм² жорсткий<br>Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...16 мм² гнучкий |
| Момент затягування        | 2 Н.м Зверху або знизу                                                                                                            |

## Окружающая среда

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Стандарти                                  | МЕК 60898-1                  |
| Сертифікація виробу                        | GOST-R                       |
| Ступінь захисту                            | IP20 відповідно до МЕК 60529 |
| Ступінь забруднення                        | 2                            |
| Тропічне виконання                         | 2                            |
| Відносна вологість                         | 95 % на -25...60 °C          |
| Робоча температура навколишнього середови  | -25...60 °C                  |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...85 °C                  |

## Пакувальна одиниця

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE       |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1         |
| Висота 1 упаковки              | 7,500 см  |
| Ширина 1 упаковки              | 5,400 см  |
| Довжина 1 упаковки             | 8,500 см  |
| Вага 1 упаковки                | 292,000 г |
| Тип 2 упаковки                 | BB1       |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 4         |
| Висота 2 упаковки              | 8,000 см  |
| Ширина 2 упаковки              | 9,000 см  |
| Довжина 2 упаковки             | 22,000 см |
| Вага 2 упаковки                | 1,225 кг  |
| Тип 3 упаковки                 | S03       |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 48        |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см |
| Ширина 3 упаковки              | 30,000 см |
| Довжина 3 упаковки             | 40,000 см |
| Вага 3 упаковки                | 15,239 кг |

## Гарантія за договором

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Сталий розвиток



Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 [Reach Free Of Svhc](#)

 [Rohs Exemption Information](#) [Yes](#)

Сертифікації та стандарти

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент <b>Reach</b>       | <a href="#">Декларація REACH</a>                                                                                                            |
| Директива Єс <b>Rohs</b>     | Сумісни<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>                                                                                               |
| Декларація <b>Rohs</b> Китаю | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації                     |
| Екологічна Звітність         | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>                                                                                                  |
| Директива <b>Weee</b>        | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |
| Екологічний Профіль Виробу   | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                 |