

Технічні характеристики



EZ9D34616

Діапазон	Easy9
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач диференційного струму (АВДС)
Назва пристрою	Диференційний автоматичний вимикач Easy9
Полюси	1P + N
Положення нейтралі	Зліва
[In] номінальний струм	16 A
Тип мережі	Змінний струм
Технологія розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Чутливість до витоку струму	30 mA
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип AC
Відключаюча здатність	4500 A Icp на 230 В змінний струм 50 Гц відповідно до МЕК 61009-1

Область застосування продукту	Розподіл
Місцезастосування пристрою в системі	Вихідний
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В змінний струм 50 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x In
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ
Короткочасний струм	250 А
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Перемикач
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	4
Висота	81 мм
Ширина	36 мм
Глибина	66,5 мм

Копіє
Сирій (RAL 7035)
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Механічна зносостійкість	8000 циклів
Електрична зносостійкість	2000 циклів 230 змінний струм 50 Гц
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм ² жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...16 мм ² гнучкий
Момент затягування	2 Н.м Зверху або знизу
Захист від витоку струму на землю	Інтегрований

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 61009-1
Сертифікація виробу	EAC GOST
Тропічне виконання	2
Відносна вологість	95 %
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,42 см
Ширина 1 упаковки	3,57 см
Довжина 1 упаковки	8,54 см
Вага 1 упаковки	194 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	72
Висота 2 упаковки	30 см
Ширина 2 упаковки	30 см
Довжина 2 упаковки	40 см
Вага 2 упаковки	15,426 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	576
Висота 3 упаковки	50 см
Ширина 3 упаковки	80 см
Довжина 3 упаковки	120 см
Вага 3 упаковки	137,43 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні