

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ EZ9 1P+N/25A/30mA/ТИП "АС"

EZ9D34625

Головна

Діапазон	Easy9
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач диференційного струму (АВДС)
Назва пристрою	Диференційний автоматичний вимикач Easy9
Полюси	1P + N
Положення нейтралі	Зліва
[In] номінальний струм	25 A
Тип мережі	Змінний струм
Технологія розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Чутливість до витоку струму	30 mA
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип AC
Відключаюча здатність	4500 A Icp на 230 В змінний струм 50 Гц відповідно до МЕК 61009-1

Додаткова інформація

Область застосування продукту	Розподіл
Місцерозташування пристрою в системі	Вихідний
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В змінний струм 50 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x In
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ
Короточасний струм	250 A
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Перемикач
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	4
Висота	81 мм
Ширина	36 мм
Глибина	66,5 мм

Колір Сірий (RAL 7035)
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Механічна зносостійкість	8000 циклів
Електрична зносостійкість	2000 циклів 230 змінний струм 50 Гц
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм² жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...16 мм² гнучкий
Момент затягування	2 Н.м Зверху або знизу
Захист від витоку струму на землю	Інтегрований

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 61009-1
Сертифікація виробу	GOST EAC
Тропічне виконання	2
Відносна вологість	95 %
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,42 см
Ширина 1 упаковки	3,57 см
Довжина 1 упаковки	8,54 см
Вага 1 упаковки	194,0 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	72
Висота 2 упаковки	30,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	15,462 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість RoHS/REACH

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні